

Dane techniczne

Nazwa produktu	X-treme etykiety foliowe
Kod produktu	Poliester, matowe, srebrzyste, trwale przylegające
Kod SAP	PCL3-SPET, PCL3-2551SPET, PCL3-37SPET 117291, 117292, 117293

Materiał etykiety	
Opis materiału	Matowa, srebrna, nieprzezroczysta folia poliestrowa
Klej	
Typ	Trwały klej wykonany z emulsji akrylowej
Wydajność	Klej wykazuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, wysoką temperaturę i warunki atmosferyczne, a zarazem dobrą przyczepność Do zastosowań na zewnątrz lub do trwałych oznaczeń.
Kontakt z żywnością	Etykietą można oklejać opakowania produktów spożywczych.
Podkład zabezpieczający	
Typ	Biały papier pakowy
Laminat	
Grubość	160µm
Gramatura	175 g/m ²
Zakres temperatur	-20°C to +80°C
Minimalna temperatura aplikacji	5°C
Okres ważności	2 lata pod warunkiem przechowywania w warunkach FINAT Part 2.5 (20 – 25 °C, 40 – 50% RH)
Druk	
	Odpowiednie dla druku offsetowego, drukarek laserowych I kopiarek (cyfrowych) oraz HP Indigo
Opakowanie	
Materiał	Opakowanie kartonowe na 100 kartek (1050 g/m ²)

Uwaga: Wszystkie podane dane to wartości typowe.